

Unitree B2

Sınır Tanımayan Güç ve Dinamizm

TÜRKİYE BAŞLANGIÇ FİYATI

Fiyat yapılandırmaya göre teklifle belirlenir.

ÖNE ÇIKANLAR

Eklem torku	~360 N·m Katalogdaki en yüksek
Sürekli yük	>40 kg Ayakta ≥120 kg
Koruma	IP67 Toz ve su geçirmez
Menzil	>20 km Yüksüz, >5 saat
Sıçrama	>1,6 m 0,5-1,2 m hendek

TEKNİK ÖZELLİKLER (21)

Ayakta ölçüler	1098 × 450 × 645 mm
Ağırlık	60 kg
Ayakta maks. yük	≥120 kg
Sürekli yürüyüş yükü	>40 kg
Maksimum hız	>6 m/s (özel yapılandırmada; seri kullanımda güvenlik amaçlı hız sınırı uygulanır)
Eğim tırmanma	>45°
Basamak aşma	40 cm, ileri yönde inip çıkabilir
Sıçrama mesafesi	>1.6 m
Batarya kapasitesi	45 Ah (2250 Wh), 58 V
Çalışma süresi	Batarya ömrü 4-6 saat. Yüksüz >5 saat, >20 km; 20 kg yükü >4 saat, >15 km
Maks. eklem torku	360 N·m
Çalışma sıcaklığı	-20°C ile 55°C
Koruma sınıfı	IP67
İşlem birimi	Standart: Intel Core i5 (platform) + Intel Core i7 (kullanıcı geliştirme). Opsiyonel: Intel Core i7 veya Jetson Orin NX, en fazla 3 cihaz
Sensörler	1x 3D LiDAR + 2x derinlik kamerası + 2x optik kamera (yapılandırmaya göre değişir)
Çökmüş ölçüler	880 × 460 × 330 mm
Sürekli merdiven çıkma	20-25 cm basamak

Hendek atlama genişliđi	0,5-1,2 m
Dış arayüzler	4x Gigabit Ethernet, 4x USB 3.0, 4x 12 V, 1x 5 V, 4x 24 V, 1x BAT
Tekerlekli ayak	Opsiyonel, bacaklı ve tekerlekli form arasında geçiş
Batarya deđiřimi	Çıkarılabilir batarya, hızlı deđişim. Otonom řarj çözümü opsiyonel

Teklif ve saha keřfi

Fiyat; adet, aksesuar ve entegrasyon kapsamına göre netleşir. Kurulum, operatör eğitimi ve 1 yıl resmi garanti dahildir.

kopekrobot.com/teklif?model=b2 · 0532 400 6 777 · robot@robotlar.org